

## LECA?? 10-20 COATED



### Leca?? 10??20 Coated

#### Kort produktresum??

Leca?? 10??20 Coated er et coated letfyldsmateriale i fraktionen 10??20 mm, udviklet til anvendelser hvor dr??ning, kapillarbrydning og isolering er afg??rende. Materialets kombination af lav densitet, h??j permeabilitet og kontrolleret fugtoptag g??r det ideelt i b??de infrastrukturprojekter og byggeri, herunder terr??nd??k, omfangsdr??n og udvendig k??lderisolering.

### Typiske anvendelsesomr??der

#### Infrastruktur & anl??g

- Dr??nende og kapillarbrydende lag i vejopbygning
- Letfyld under veje, stier og parkeringsarealer
- Anl??gsprojekter med bl??d bund eller behov for v??gtreduktion
- Stabilt, permeabelt lag hvor vandh??ndtering er kritisk

#### Byggeri

- Terr??nd??k (frostsikring, dr??n, isolering)
- Omfangsdr??n (hurtig bortledning af vand fra fundamenter)
- Udvendig k??lderisolering (kombineret dr??n, isolering og kapillarbrydning)
- Generelle konstruktioner hvor fugt, frost og jordtryk skal kontrolleres

### Prim??re egenskaber

- Kornst??rrelser: 10??20 mm coated letklinker
- Densitet: 245 kg/m??
- Varmeledningsevne (????deklareret): 0,095 W/m??K

- H??j dr??neffekt ??? ideelt i dr??n- og fugtbelastede konstruktioner
- Kapillarbrydende ??? forhindrer fugtopstigning mod konstruktioner
- Permeabelt ??? sikrer effektiv afledning af vand
- Isolerende ??? stabiliserer konstruktioner mod frost
- Ensartet kvalitet via ISO???certificerede produktionsprocesser

## Leveringsformer

### Bl??sebil

- Op til 20 m lodret og 100 m vandret indbl??sning
- Ideelt til sv??rt tilg??ngelige bygge- og anl??gsomr??der

### Tip-levering

- Op til 93 m?? pr. last
- Hurtig og effektiv til st??rre projekter

### Bigbags

- 1,0 m??
- 2,5 m??

### S??kke

- 50 liter, 21 poser = 1,05 m?? pr. palle

## Varenumre

Leca?? 10???20 Coated - 16050000

50 l s??kke - 116050 AID

1,0 m?? bigbag - 116050 TV

2,5 m?? bigbag - 116050 TW

## DB???numre

Leca?? 10???20 Coated - 8156010

50 l s??kke - 1377784

1,0 m?? bigbag - 5120315

2,5 m?? bigbag - 1293555

## Milj?? & kvalitet

Leca Danmark A/S er certificeret efter DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Materialet fremstilles efter dokumenterede processer med l??bende inspektioner, hvilket sikrer ensartet kvalitet og stabil ydeevne i b??de byggeri og anl??gsarbejde.

## FAQ ??? Fokus p?? dr??n, fugt & funktion

**Hvorfor v??lge Leca?? 10??20 Coated til omfangsdr??n og terr??nd??k?**

Det er b??de kapillarbrydende og st??rkt dr??nende, hvilket sikrer hurtig bortledning af vand og reducerer risiko for fugt og frostskaer.

**Kan materialet bruges i b??de byggeri og infrastruktur?**

Ja. Kombinationen af lav v??gt, h??j permeabilitet og isolerende egenskaber g??r det egnet til begge segmenter.

**Hvilken leveringsform er bedst til st??rre anl??gsprojekter?**

Tip-levering for volumen ??? bl??sebil ved sv??rt tilg??ngelige placeringer.