

LECA® DRÆNPLADER



Produktbeskrivelse

Leca® drænplader fremstilles af Leca® letklinker, bindemidler og vand. Leca® blokke har grundet de mange hulrum gode drænende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativ lav vægt. Leca® beton er uorganisk og angribes ikke af råd, svamp eller insekter.

Løsninger

Leca® drænplader anvendes til:

- Dræn på kældervægge

Primære egenskaber

- Tørdensitet: 600 kg/m³
- Mål: Længde 490 mm/Højde: 190 mm/Bredde: 50 og 75 mm

Produktinformation

- Leveringsform: Produktet leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie.
- Opbevaring: Drænplader tørrer hurtigt efter en byge, men kan naturligvis blive gennemvædet af længere tids regn. Hold derfor drænpladerne tildækkede mod nedbør.

Miljø og sikkerhed

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.