

LECA® 10-20 COATED



Løsninger

Leca® 10-20 coated anvendes primært i følgende løsninger:

- [Terrændæk](#)
- [Radonsikring](#)

Primære egenskaber

- Leca® 10-20 coated er en blanding af flere finkornede sorteringer mellem 10 mm og 20 mm.
- Densitet: 245 kg/m³
- Varmeledningsevne: Lambdadeklareret = 0,095 W/m K
- Kapillarbrydende, varmeisolerende og permeabelt

Leveringsform

Leca® 10-20 coated kan leveres:

- [Med blæsebil](#): der gennem fleksible slanger kan blæse Leca® letklinkerne direkte ind på brugsstedet - som standard op til 30 meter fra vognen
- [Med tip](#): Lastbilen kan medbringe op til 93 m³ Leca® letklinker. Der kræves fast kørevej
- I bigbags: á 1 eller 2,5 m³. Bigbags leveres på engangspaller
- I poser: á 50 liter, opsækket med 21 poser pr. palle svarende til 1,05 m³

Varenumre

- Leca® 10-20 coated: 16050000
- Leca® 10-20 coated i 50 l sække: 116050 AID
- Leca® 10-20 coated i 1,0 m³ bigbags: 116050 TV
- Leca® 10-20 coated i 2,5 m³ bigbags: 116050 TW

DB-numre

- Leca® 10-20 coated: 8156010
- Leca® 10-20 coated i 50 l sække: 1377784
- Leca® 10-20 coated i 1,0 m³ bigbags: 5120315
- Leca® 10-20 coated i 2,5 m³ bigbags: 1293555

Miljø og sikkerhed

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.