

## LECA® MURSTEN



### Produktbeskrivelse

Leca® mursten fremstilles af Leca® letklinker, bindemidler og vand. Grundet de mange hulrum har murstenene gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativt lav vægt. Leca® beton er uorganisk og angribes ikke af råd, svamp eller insekter.

### Løsninger

Leca® mursten anvendes som:

- Tilpasning af højder i [fundamenter](#)
- [Vægge](#)

### Primære egenskaber

- Tørdensitet: 800 kg/m<sup>3</sup>
- Mål: Længde: 230 mm/Højde: 55 mm/Bredde: 110 mm

### Produktinformation

- Leveringsform: Leca® mursten leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie.
- Opbevaring: Murstenene tørrer hurtigt efter en byge, men kan naturligvis blive gennemvædet af længere tids regn. Hold derfor murstenene tildækkede mod nedbør.

### Miljø og sikkerhed

Leca Danmark A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.