

Vejledende deklARATION

Leca Danmark A/S
 Randersvej 75, Hinge
 DK-8940 Randers SV, Denmark
 Phone: +45 87 61 02 01
 Fax: +45 85 61 02 05
 Web: www.leca.dk

Gyldig fra: 01-04-2017
 Erstatter: 01-05-2016

Handelsnavn	Leca® 0-4 (0-15-85)		
Varenummer	16 21 90 00		
Sammensætning basis sorteringer	(0--15-0--60-25)		
Vejledende egenskaber*	Grænser	Typisk værdi	
Kornstørrelse	1 - 5,6 mm		
Kornform	Rund/knækket		
Kornstørrelsesfordeling	Sigte	Gennemfald	
	6,3 mm	100 - 100 %	100 %
	5,6 mm	100 - 100 %	100 %
	4 mm	85 - 97 %	93 %
	3,15 mm	55 - 70 %	61 %
	2 mm	14 - 20 %	16 %
	1 mm	5 - 15 %	8 %
	0,25 mm	0 - 4 %	2 %
0,063 mm	0 - 3 %	1 %	
Løs lejret densitet	255 - 340 kg/m ³		300 kg/m³
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,5 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		

* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 knækket og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

