

## Indikative Erklärung

Leca Danmark A/S  
 Randersvej 75, Hinge  
 DK-8940 Randers SV, Dänemark  
 Tlf: +45 87 61 02 01  
 Fax: +45 85 61 02 05  
 Web: www.leca.dk

Mit Wirkung ab: 01-04-2017  
 Ersetzen: 01-05-2016

Produktname	<b>Leca® 0 - 4 (10-90-0)</b>		
Produktnummer	<b>16 20 90 00</b>		
Sammensetzung der Basissortierungen	(10--67-25--0-0)		
<b>Indikativen Eigenschaften*</b>	<b>Grenzen</b>		<b>Typischer</b>
Korngröße	<b>0,063-3,15 mm</b>		
Kornform	<b>Rund/gemahlen</b>		
Korngrößenverteilung	Maschenweite	Siebdurchgang	
	6,3 mm	100 - 100 %	<b>100 %</b>
	5,6 mm	100 - 100 %	<b>100 %</b>
	4 mm	100 - 100 %	<b>100 %</b>
	3,15 mm	100 - 100 %	<b>100 %</b>
	2 mm	75 - 85 %	<b>80 %</b>
	1 mm	30 - 45 %	<b>39 %</b>
	0,25 mm	11 - 20 %	<b>15 %</b>
	0,063 mm	1 - 9 %	<b>5 %</b>
Schüttdichte	350 - 470 kg/m <sup>3</sup>		<b>410 kg/m<sup>3</sup></b>
Chloride	max. 0,02 %		
Säurelösliches Sulfat	max. 0,5 %		
Gesamtschwefel	max. 0,32 %		

\* Eigenschaften werden berechnet aus den Grundsorten Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 gebrochen und Leca® 2-4 rund; die alle gemäß EN 13055-1 gekennzeichnet sind.

Richtungsweisende Siebkurve in Volumen-Durchgang umgerechnet

