

Vejledende deklARATION

Leca Danmark A/S
 Randersvej 75, Hinge
 DK-8940 Randers SV, Danmark
 Tlf: +45 87 61 02 01
 Fax: +45 85 61 02 05
 Web: www.leca.dk

Gyldig fra: 01-04-2017
 Erstatte: 01-05-2016

Handelsnavn	Leca® 0-4 (10-90-0)		
Varenummer	16 20 90 00		
Sammensætning basis sorteringer	(10--67-25--0-0)		
Vejledende egenskaber*	Grænser	Typisk værdi	
Kornstørrelse	0,063-3,15 mm		
Kornform	Round/crushed		
Kornstørrelsesfordeling	Sigte	Gennemfald	
	6,3 mm	100 - 100 %	100 %
	5,6 mm	100 - 100 %	100 %
	4 mm	100 - 100 %	100 %
	3,15 mm	100 - 100 %	100 %
	2 mm	75 - 85 %	80 %
	1 mm	30 - 45 %	39 %
	0,25 mm	11 - 20 %	15 %
	0,063 mm	1 - 9 %	5 %
Løs lejret densitet	350 - 470 kg/m ³		410 kg/m³
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,5 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		

* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 knækket og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve omregnet til volumen gennemfald

