

Vejledende deklARATION

Leca Danmark A/S
 Randersvej 75, Hinge
 DK-8940 Randers SV, Danmark
 Tlf: +45 87 61 02 01
 Fax: +45 85 61 02 05
 Web: www.leca.dk

Gyldig fra: 01-04-2017
 Erstatte: 01-05-2016

Handelsnavn	Leca® 0 - 4 (18-42-40)		
Varenummer	16 00 40 00		
Sammensætning basis sorteringer	(18--42-0--41-0)		
Vejledende egenskaber*	Grænser	Typisk værdi	
Kornstørrelse	0,063-4 mm		
Kornform	Round/crushed		
Kornstørrelsesfordeling	Sigte	Gennemfald	
	6,3 mm	100 - 100 %	100 %
	5,6 mm	100 - 100 %	100 %
	4 mm	96 - 100 %	98 %
	3,15 mm	85 - 95 %	88 %
	2 mm	65 - 70 %	68 %
	1 mm	45 - 55 %	50 %
	0,25 mm	20 - 35 %	27 %
	0,063 mm	3 - 15 %	8 %
Løs lejret densitet	305 - 415 kg/m ³		360 kg/m³
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,5 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		

* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 knækket og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve omregnet til volumen gennemfald

