

## Vejledende deklARATION

Leca Danmark A/S  
 Randersvej 75, Hinge  
 DK-8940 Randers SV, Danmark  
 Tlf: +45 87 61 02 01  
 Fax: +45 85 61 02 05  
 Web: www.leca.dk

Gyldig fra: 01-04-2017  
 Erstatte: 01-05-2016

Handelsnavn	<b>Leca® 0 - 4 (18-42-40)</b>		
Varenummer	<b>16 00 40 00</b>		
Sammensætning basis sorteringer	(18-42-0-41-0)		
<b>Vejledende egenskaber*</b>	<b>Grænser</b>	<b>Typisk værdi</b>	
Kornstørrelse	<b>0,063-4 mm</b>		
Kornform	<b>Rund/knust</b>		
Kornstørrelsesfordeling	Sigte	Gennemfald	
	6,3 mm	100 - 100 %	
	5,6 mm	100 - 100 %	
	4 mm	96 - 100 %	
	3,15 mm	85 - 95 %	
	2 mm	65 - 70 %	
	1 mm	45 - 55 %	
	0,25 mm	20 - 35 %	
0,063 mm	3 - 15 %		
Løs lejret densitet	305 - 415 kg/m <sup>3</sup>		<b>360 kg/m<sup>3</sup></b>
Klorid	max. 0,02 %		
Syreopløsligt sulfat	max. 0,5 %		
Total svovlindhold	max. 0,32 %		

\* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca® 0-0,5; Leca® 0,5-2,5; Leca® 0,5-2,5 rund; Leca® 2-4 knækket og Leca® 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

### Vejledende sigtekurve omregnet til volumen gennemfald

