



Leistungserklärung

in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

No. DoP_DK_(1)16050xxx_EN 13055-2_DE

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
(1)16050xxx_EN 13055-2 (Leca® 10-20 coated)
2. *Vorgesehene Verwendung(en)*
Leichte Gesteinskörnung für ungebundene und gebundene Verwendung
3. *Hersteller:*
Leca A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Dänemark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.com
4. *Autorisierter Repräsentant*
Nicht zutreffend
5. *Systeme zur Bewertung*
AVCP System 4
6. *Harmonisierte Norm:*
EN 13055-2:2004
7. *Erklärte Leistung:*

Wesentliche Merkmale		Leistung
Schüttdichte		245 kg/m ³ +/- 15 % (210 – 280)
Korngröße	Korngröße	8 - 20 mm
Kornform		Rund/Gebrochen
Wasseraufnahme/-saugen	Wasseraufnahme 5 Min.	16 - 30 %
	Wasseraufnahme 60 Min.	20 – 34 %
	Wasseraufnahme 24 Stunden	24 – 46 %
	Wassersaughöhe	< 75 mm
Kornfestigkeit		> 0,52 N/mm ²
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebrochener Oberflächen		0 – 15 %
Raumbeständigkeit		NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit		Beständig gemäß langdauernder Erfahrung im Nordischen Klima
Zusammensetzung/Gehalt	Chloride	< 0,02 %
	Acid soluble sulfate	< 0,5 % SO ₃
	Total sulfur	< 0,32 % S
Reinheit		NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen		NPD

8. *Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation*
Nicht zutreffend



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Werksleiter Jakob D. Knudsen
(Name)

Randers
(Ort)

2016.05.01
(Datum)

E-Zeichen

<p>Leca A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers V</p> <p>15</p> <p>DoP_DK_(1)16050xxx_EN 13055-2</p>
<p>EN 13055-2</p> <p>Leca® 10-20 coated (Produkttyp: (1)16050xxx_EN 13055-2)</p> <p>Vorgesehene Verwendung(en) Leichte Gesteinkörnungen für ungebundene und gebundene Verwendung.</p>
<p>Erklärte Leistung:</p> <p>Siehe Abschnitt 7 in die Leistungserklärung</p>
<p>Die Leistungserklärung und CE-Zeichen ist am www.leca.com verfügbar oder kann auf Anfrage zugeschickt werden.</p>