



Leistungserklärung

in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

No. DoP_DK_(1)16050xxx_EN 14063-1_DE

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**
(1)16050xxx_EN 14063-1 (Leca® 10-20 coated)
- Vorgesehene Verwendung(en)**
An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton Leichtzuschlagstoffen
- Hersteller:**
Leca A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Dänemark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.com
- Autorisierter Repräsentant**
Nicht zutreffend
- Systeme zur Bewertung**
AVCP System 3
- Harmonisierte Norm:**
EN 14063-1:2004

Notifizierte Stelle(n)
Nr. 1235 Danish Technological Institute (Wärmeleitfähigkeit)
Nr. 0402 SP Technical Research Institute of Sweden (Wassersaughöhe und Kornfestigkeit)

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Reaktion auf Feuer		Euroklasse A1 (Entscheidung der Kommission 2000/605/EC)
Wassersaughöhe		< 75 mm
Freisetzung gefährlicher Substanzen		NPD
Wärmebeständigkeit	Wärmeleitfähigkeit	0,095 W/mK
	Schüttdichte	245 kg/m ³ +/- 15 % (210 - 280)
	Korngröße	8 - 20 mm
Wasserdiffusionswiderstand		NPD
Kornfestigkeit		>0,52 N/mm ²
Haltbarkeit der Feuerbeständigkeit gegen Alterung/Abbau		Wird nicht in Laufe der Zeit verändert
Haltbarkeit der Wärmebeständigkeit gegen Alterung/Abbau		Wird nicht in Laufe der Zeit verändert
Haltbarkeit der Kornfestigkeit gegen Alterung/Abbau		Wird nicht in Laufe der Zeit verändert

- Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation**
Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.



Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Werksleiter Jakob D. Knudsen
(Name)

Randers
(Ort)

2016.05.01
(Datum)

CE-Zeichen

 1235 und 0402
Leca A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers V 15 DoP_DK_(1)16050xxx_EN 14063-1
EN 14063-1 Leca® 10-20 coated (Produkttyp: (1)16050xxx_EN14063-1) Vorgesehene Verwendung(en): An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton Leichtzuschlagstoffen.
Erklärte Leistung: Siehe Abschnitt 7 in die Leistungserklärung
Die Leistungserklärung und CE-Zeichen ist am www.leca.com verfügbar oder kann auf Anfrage zugeschickt werden.