



YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevarerforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

No. DoP_DK_(1)16040xxx_EN 13055-2

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*
(1)16040xxx_EN 13055-2 (Leca® 10-20)
2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*
Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og geotekniske formål.
3. *Fabrikant:*
Leca A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Denmark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.com
4. *Bemyndiget repræsentant*
Ikke relevant
5. *AVCP system(er):*
System 4
6. *Harmoniseret standard:*
EN 13055-2:2004
7. *Deklareret ydeevne:*

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| Løs massedensitet | | 245 kg/m ³ +/- 15 % (210 - 280) |
| Kornstørrelse | Kornstørrelse | 8 – 20 mm |
| Kornform | | Rund/knækket |
| Vandabsorption/ -sugning | Vandabsorption 5 min. | 16 - 30 % |
| | Vandabsorption 60 min. | 20 - 34 % |
| | Vandabsorption 24 timer | 24 - 46 % |
| | Vandsugningshøjde | NPD |
| Knusningsmodstand | | > 0,52 N/mm ² |
| Procentdel knækkede korn | | 0 – 15 % |
| Volumenstabilitet | | NPD |
| Holdbarhed over for frost/tø | | Holdbar iht lang tids erfaring i nordisk klima |
| Sammensætning/holdbarhed | Chlorid | < 0,02 % |
| | Syreopløseligt sulfat | < 0,5 % SO ₃ |
| | Total svovl | < 0,32 % |
| Renhed | | NPD |
| Afgivelse af tungmetaller | | NPD |
| Afgivelse af andre farlige stoffer | | NPD |

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*
Ikke relevant



Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Fabrikschef Jakob D. Knudsen
(navn)

Randers
(sted)

2016.05.01
(udstedelsesdato)

CE-mærke

| |
|---|
| |
| <p>Leca A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers V</p> <p>15</p> <p>DoP_DK_(1)16040xxx_EN 13055-2</p> |
| <p>EN 13055-2</p> <p>Leca® 10-20 (produkttype: (1)16040xxx_EN 13055-2)</p> <p>Forudsat(te) anvendelser: Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og til geotekniske formål</p> |
| <p>Deklareret ydeevne:</p> <p>Se pkt. 7 i ydeevnedeklarationen</p> |
| <p>Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på www.leca.com eller fremsendes på anmodning.</p> |