

NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST

Hvorfor vælge levering med blæs?

Med et Ø 30 cm hul i byggepladshegnet og en standardslange på op til 60 m kan Leca® letklinker 10-20 blæses med 1 m³/min lige derhen, hvor de skal anvendes. Det gælder både vandret og lodret, samt på selv de snævreste byggepladser, hvor en almindelig lastbil ikke kan komme til.

Det er nemt, hurtigt og enkelt at få levering med blæs - det kræver kun 2 håndværkere og en blæsebil. Desuden slipper man for emballage og spild.

Kontakt os for en skræddersyet løsning til dit projekt.


- ✓ **Nemt**
- ✓ **Hurtigt**
- ✓ **Enkelt**

Leca® letklinker 10-20 har mange anvendelsesmuligheder.

Få dem bl.a. leveret med blæs til projekter vedrørende terrændæk, drænlag, taghaver og letfyld i hulrum.



LECA® LETKLINKER



Leca® letklinker er et byggemateriale fremstillet af dansk ler, som gennem brænding ændres til små, porøse kugler med en hård overflade. Letklinker har mange kvaliteter og anvendelsesmuligheder, og leveres de med blæs, er der mange arbejdstimer og anstrengelser at spare på byggepladsen.

Leca Danmark A/S
Randersvej 75
8940 Randers SV
87 61 02 01
lecadk@leca.dk



Leca® A Saint-Gobain brand



- Nem og hurtig leveringsform
- Levering på selv de snævreste byggepladser
- Indblæsning af op til 1 m³/min

LEVERET MED BLÆS

Fra Leca® lastbilen ankommer, til den kører igen, skal håndværkerne gøre følgende:

1. Det nødvendige antal slangelængder skal lægges ud og sammenkobles fra slusen på lastbilen, frem til udblæsningsstedet
2. Byggepladsvand (ca. 7 liter/min) skal tilkobles slusen på lastbilen
3. På tegn fra håndværkerne startes og stoppes blæsningen
4. Efter endt udblæsning skal byggepladsvand og slanger frakobles
5. Slangerne skal lægges tilbage på lastbilen

EKS: Med hjælp fra 2 mand på byggepladsen kan vi på 2 timer fra ankomst til vi kører igen, levere 80 m³ letklinker gennem en 30 m vandret slange, lige der hvor du skal bruge det.

... NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST

Indblæsning af Leca® 10-20 kan som standard udføres:

- 20 m lodret, op på et tag eller ned i et kælderrum
- 60 m vandret, udenom forhindringer og gennem dørhuller og vinduer
- Via et Ø 30 cm hul i byggepladshegnet, med lastbilen holdende på offentlig vej

På byggepladsen skal der ikke anvendes:

- Byggepladskraner
- Lastbilkraner
- Løfteåg
- Aflæssertrucks
- Depotplads

På byggepladsen slipper man for:

- Returpaller
- Emballageaffald
- Afskæringsspild
- Intern transport

Leca® letklinker blæses fra lastbilen og ind på anvendelsesstedet med specialdesignet udstyr:

Kompressor	40 m ³ luft/min
Sluse	1 m ³ Leca® letklinker/min
Vandtilkobling	½ eller ¾" slange
Volumen	Op til 100 m ³ pr. bil
Blæseslange	L: 0-30 meter, Ø: 5"
Ekstra slange	L: 30-60 meter, Ø: 5"

OBS! Yderligere slangelængde kan fremskaffes, dog anbefales det, af hensyn til blæsekapaciteten, at der anvendes en så kort slangelængde som muligt. Kontakt os for mere info.

Få mere info om levering med blæs på www.leca.dk

