



YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevarerforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

No. DoP_DK_(1)16010xxx_EN 13055-2_Ver2

1. Produkttypens unikke identifikationskode:
(1)16010xxx_EN 13055-2; Leca® 2-4 Leca® Small
2. Forudsat(te) anvendelse(r):
Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser
3. Fabrikant:
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Danmark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.dk
4. Bemyndiget repræsentant

Leca Norge AS Årensvegen 1 2009 Nordby, Norway Phone: +47 4148 7100 Web: www.leca.com	Leca Sverige AB Box 6103 580 06 Linköping Sweden Phone +46 3186 7727 Web: www.leca.com	Fibo ExClay Deutschland GmbH Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt Germany Phone +49 4773 896 0 Web: www.leca.com	Leca UK Regus House, Herons way Chester Business Park Chester, CH4 9QR UK Phone +44 844 3351 770 Web: www.leca.com
---	--	---	---

5. AVCP system(er):
System 4
6. Harmoniseret standard:
EN 13055-2:2004

7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Løs massedensitet		305 kg/m ³ +/- 15 %
Kornstørrelse	Kornstørrelse	2 - 5,6 mm
Kornform		Rund/knækket
Vandabsorption/ -sugning	Vandabsorption	NPD
	Vandsugningshøjde	NPD
Knusningsmodstand		NPD
Procentdel knækkede korn		NPD
Volumenstabilitet		NPD
Holdbarhed over for frost/tø		Holdbar iht lang tids erfaring i nordisk klima
Sammensætning/holdbarhed	Chlorid	< 0,02 %
	Syreopløseligt sulfat	< 0,5 % SO ₃
	Total svovl	< 0,32%
Renhed		NPD
Afgivelse af tungmetaller		NPD
Afgivelse af andre farlige stoffer		NPD

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:
Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:




Produktionsdirektør Susanne Bay Jensen
(navn)

Randers
(sted)

2020.09.29
(udstedelsesdato)



CE-mærke


Leca Danmark A/S Randersvej 75 DK-8940 Randers SV 18 DoP_DK_(1)16010xxx_EN 13055-2
EN 13055-2 (1)16010xxx_EN 13055-2, Leca® 2-4, Leca® Small Forudsat(te) anvendelser: Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser
Deklareret ydeevne: Kornform: Rund/knækket
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på www.leca.dk eller fremsendes på anmodning.