



## YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

**No.** DoP\_DK\_(1)16020xxx\_EN 14063-1\_DK\_Ver2

1. *Produkttypens unikke identifikationskode::*  
(1)16020xxx\_EN 14063-1 (Leca® 4-10)
2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*  
Let tilslag til in-situ formet isolering
3. *Fabrikant:*  
**Leca Danmark A/S**  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV,  
Danmark  
Telefon: +45 87 61 02 01  
Web: [www.leca.dk](http://www.leca.dk)
4. *Bemyndiget repræsentant*

<b>Leca Norge AS</b> Årensvegen 1 2009 Nordby, <b>Norway</b>  <b>Phone: +47 4148 7100</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca Sverige AB</b> Box 6103 580 06 Linköping <b>Sweden</b>  <b>Phone +46 3186 7727</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Fibo ExClay Deutschland GmbH</b> Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt <b>Germany</b>  <b>Phone +49 4773 896 0</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca UK</b> Regus House, Herons way Chester Business Park Chester, CH4 9QR <b>UK</b> <b>Phone +44 844 3351 770</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>
---	--	---	---

5. *AVCP system(er):*  
System 3

6. *Harmoniseret standard:*  
EN 14063-1:2004

Notificeret/notificerede organ(er):

Nr. 1235 Dansk Teknologisk Institut (Varmeledningsevne)

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Brændbarhed		Euroklasse A1 (iht. Kommissionsafgørelse 2000/605/EC)
Vandsugningshøjde		NPD
Afgivelse af farlige stoffer		NPD
Termisk isolans	Varmeledningsevne	0,095 W/mK
	Løsmassedensitet	290 kg/m <sup>3</sup> +/- 15 %
	Kornstørrelse	3,15 – 10 mm
Vanddamppermeabilitet		NPD
Knusningsmodstand		> 0,78 N/mm <sup>2</sup>
Holdbarhed brændbarhed over for ældning/nedbrydning		Ændres ikke over tid
Holdbarhed isolans over for ældning/nedbrydning		Ændres ikke over tid
Holdbarhed knusningsmodstand over for ældning/nedbrydning		Ændres ikke over tid

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*  
Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:




Produktionsdirektør Susanne Bay Jensen  
(navn)

Randers  
(sted)

2021.02.03  
(udstedelsesdato)

**CE-mærke**

 1235
<b>Leca Danmark A/S</b> Randersvej 75 DK-8940 Randers SV  17  DoP_DK_(1)16020xxx_EN 14063-1
<b>EN 14063-1</b>  <b>(1)16020xxx_EN 14063-1</b> Leca® 4-10  <b>Forudsat(te) anvendelse(r):</b> Lette tilslag til in-situ formet isolering.
<b>Deklareret ydeevne:</b> Varmeledningsevne: 0,095 W/mK
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på <a href="http://www.leca.dk">www.leca.dk</a> eller fremsendes på anmodning.