



## YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevereforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

**No. DoP\_DK\_(1)16050xxx\_EN 13055-2\_Ver2**

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*  
(1)16050xxx\_EN 13055-2, Leca® 10-20 Coated, Leca® Coated
2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*  
Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og geotekniske formål.
3. *Fabrikant:*  
**Leca Danmark A/S**  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV,  
Denmark  
Telefon: +45 87 61 02 01  
Web: [www.leca.dk](http://www.leca.dk)
4. *Bemyndiget repræsentant*

<b>Leca Norge AS</b> Årensvegen 1 2009 Nordby, <b>Norway</b>  <b>Phone: +47 4148 7100</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca Sverige AB</b> Box 6103 580 06 Linköping <b>Sweden</b>  <b>Phone +46 3186 7727</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Fibo ExClay Deutschland GmbH</b> Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt <b>Germany</b>  <b>Phone +49 4773 896 0</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca UK</b> Regus House, Herons way Chester Business Park Chester, CH4 9QR <b>UK</b> <b>Phone +44 844 3351 770</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>
---	--	---	---

5. *AVCP system(er):*  
System 4
6. *Harmoniseret standard:*  
EN 13055-2:2004

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Løs massedensitet		245 kg/m <sup>3</sup> +/- 15 %
Kornstørrelse	Kornstørrelse	8 – 20 mm
Kornform		Rund/knækket
Vandabsorption/ -sugning	Vandabsorption 5 min.	16 - 30 %
	Vandabsorption 60 min.	20 - 34 %
	Vandabsorption 24 timer	24 - 46 %
	Vandsugningshøjde	< 75 mm
Knusningsmodstand		> 0,52 N/mm <sup>2</sup>
Procentdel knækkede korn		0 – 15 %
Volumenstabilitet		NPD
Holdbarhed over for frost/tø		Holdbar iht lang tids erfaring i nordisk klima
Sammensætning/holdbarhed	Chlorid	< 0,02 %
	Syreopløseligt sulfat	< 0,5 % SO <sub>3</sub>
	Total svovl	< 0,32 %
Renhed		NPD
Afgivelse af tungmetaller		NPD
Afgivelse af andre farlige stoffer		NPD

NPD = No performance determined

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*  
Ikke relevant

*Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.*

*Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.*

*Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:*




Produktionsdirektør Susanne Bay Jensne  
(navn)

Randers  
(sted)

2020.01.01  
(udstedelsesdato)

CE-mærke

 The CE mark consists of the letters 'C' and 'E' in a bold, sans-serif font. The 'C' is on the left and the 'E' is on the right, both with a slight gap between them.
<p>Leca Danmark A/S Randersvej 75 DK-8940 Randers SV</p> <p>15</p> <p>DoP_DK_(1)16050xxx_EN 13055-2</p>
<p><b>EN 13055-2</b></p> <p>(1)16050xxx_EN 13055-2, Leca® 10-20 Coated, Leca® Coated</p> <p><b>Forudsat(te) anvendelser:</b> Let tilslag til ubundne og bundne anvendelser i bygninger, veje og til geotekniske formål</p>
<p><b>Deklareret ydeevne:</b> Kornform: Rund/knækket</p>
<p>Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på <a href="http://www.leca.dk">www.leca.dk</a> eller fremsendes på anmodning.</p>