



Leistungserklärung

in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

No. DoP_DK_(1)16050xxx_EN 14063-1_DE_Ver2

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
(1)16050xxx_EN 14063-1, Leca® 10-20 Coated, Leca® Coated
2. *Vorgesehene Verwendung(en)*
An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton Leichtzuschlagstoffen
3. *Hersteller:*
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Dänemark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.dk
4. *Autorisierter Repräsentant*

Leca Norge AS Årensvegen 1 2009 Nordby, Norway Phone: +47 4148 7100 Web: www.leca.com	Leca Sverige AB Box 6103 580 06 Linköping Sweden Phone +46 3186 7727 Web: www.leca.com	Fibo ExClay Deutschland GmbH Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt Germany Phone +49 4773 896 0 Web: www.leca.com	Leca UK Regus House, Herons way Chester Business Park Chester, CH4 9QR UK Phone +44 844 3351 770 Web: www.leca.com
---	--	---	---

5. *Systeme zur Bewertung*
AVCP System 3
6. *Harmonisierte Norm:*
EN 14063-1:2004

Notifizierte Stelle(n)
Nr. 1235 Danish Technological Institute (Wärmeleitfähigkeit)
Nr. 1071 SINTEF Byggforsk (Wassersaughöhe und Kornfestigkeit)

7. *Erklärte Leistung:*

Wesentliche Merkmale		Leistung
Reaktion auf Feuer		Euroklasse A1 (Entscheidung der Kommission 2000/605/EC)
Wassersaughöhe		< 75 mm
Freisetzung gefährlicher Substanzen		NPD
Wärmebeständigkeit	Wärmeleitfähigkeit	0,095 W/mK
	Schüttdichte	245 kg/m ³ +/- 15 %
	Korngröße	8 – 20 mm
Wasserdiffusionswiderstand		NPD
Kornfestigkeit		> 0,52 N/mm ²
Haltbarkeit der Feuerbeständigkeit gegen Alterung/Abbau		Wird nicht in Laufe der Zeit verändert
Haltbarkeit der Wärmebeständigkeit gegen Alterung/Abbau		Wird nicht in Laufe der Zeit verändert
Haltbarkeit der Kornfestigkeit gegen Alterung/Abbau		Wird nicht in Laufe der Zeit verändert

8. *Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation*
Nicht zutreffend

*Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




Produktionsdirektør Susanne Bay Jensen
(Name)

Randers
(Ort)

2020.01.01
(Datum)

CE-Zeichen

 1235 / 1071
Leca Danmark A/S Randersvej 75 DK-8940 Randers SV 18 DoP_DK_(1)16050xxx_EN 14063-1
EN 14063-1 (1)16050xxx_EN 14063-1, Leca [®] 10-20 Coated, Leca [®] Coated Vorgesehene Verwendung(en): An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blätton Leichtzuschlagstoffen.
Erklärte Leistung: Wärmeleitfähigkeit: 0,095 W/mK
Die Leistungserklärung und CE-Zeichen ist am www.leca.dk verfügbar oder kann auf Anfrage zugeschickt werden.