



YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

No. DoP_DK_15210000_EN 15732

1. *Produkttypens unikke identifikationskode::*
15210000_EN 15732 (Leca® 10-20 rund)
2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*
Letklinker som letvægtsfyld og termisk isolering i bygge- og anlægsarbejder
3. *Fabrikant:*
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Danmark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.dk
4. *Bemyndiget repræsentant*
Ikke relevant
5. *AVCP system(er):*
System 3
6. *Harmoniseret standard:*
EN 15732:2012

Notificeret/notificerede organ(er):

Nr. 0402 SP Technical Research Institute of Sweden (Trykstyrke og Modstand mod dynamiske laster)

7. *Deklareret ydeevne:*

Essential characteristics		Performance
Brændbarhed		Euroclass A1 (according Commission Decision 2000/605/EC)
Vandpermeabilitet		$> 10^{-3}$ m/s
Afgivelse af farlige stoffer		NPD
Termisk isolans	Varmeledningsevne	0,11 W/mK (tabelværdi: EN 15732:2012, annex E)
	Løs massedensitet	285 kg/m ³ +/- 15 %
	Kornstørrelse	8 - 20 mm
Vanddamptransmissionsfaktor		2
Trykstyrke		CS (10): $> 0,76$ MPa CS (2): $> 0,31$ MPa
Modstand mod dynamiske laster (0,12 MPa, 2.000.000 cycles)		$< 1,0$ % (ved 0,12 MPa og 2.000.000 cyklusser)
Holdbarhed mod aldring og degenerering: Brændbarhed		Ændres ikke over tid
Holdbarhed mod aldring og degenerering: Termisk isolans		Ændres ikke over tid
Holdbarhed mod aldring og degenerering: Trykstyrke		Ændres ikke over tid
Holdbarhed af modstand mod dynamiske laster		Ændres ikke over tid
Holdbarhed over for kemiske og biologiske angreb		Ændres ikke over tid

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*
Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:




Produktionsdirektør Susanne Bay Jensen
(navn)

Randers
(sted)

2021.03.15
(udstedelsesdato)



CE-mærke


0402
Leca Danmark A/S Randersvej 75 DK-8940 Randers SV
17
DoP_DK_15210000_EN 15732
EN 15732
15210000_EN 15732 Leca® 10-20 rund
Forudsat(te) anvendelse(r): Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder – Letklinkerprodukter
Deklareret ydeevne: Se pkt. 7 i ydeevnedeklarationen
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på www.leca.dk eller fremsendes på anmodning.