



## Leistungserklärung

in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011  
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

**No. DoP\_DK\_16200000\_EN 13055-2\_DE\_Ver2**

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
16200000\_EN 13055-2 (Leca® 0-0,5)
2. *Vorgesehene Verwendung(en)*  
Leichte Gesteinskörnung für ungebundene und gebundene Verwendung
3. *Hersteller:*  
**Leca Danmark A/S**  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV,  
Dänemark  
Telefon: +45 87 61 02 01  
Web: [www.leca.dk](http://www.leca.dk)
4. *Autorisierter Repräsentant*

<b>Leca Norge AS</b> Årensvegen 1 2009 Nordby, <b>Norway</b>  <b>Phone: +47 4148 7100</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca Sverige AB</b> Box 6103 580 06 Linköping <b>Sweden</b>  <b>Phone +46 3186 7727</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Fibo ExClay Deutschland GmbH</b> Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt <b>Germany</b>  <b>Phone +49 4773 896 0</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>	<b>Leca UK</b> Regus House, Herons way Chester Business Park Chester, CH4 9QR <b>UK</b> <b>Phone +44 844 3351 770</b> Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a>
---	--	---	---

5. *Systeme zur Bewertung*  
AVCP System 4
6. *Harmonisierte Norm:*  
EN 13055-2:2004

7. *Erklärte Leistung:*

Wesentliche Merkmale		Leistung
Schüttdichte		650 kg/m <sup>3</sup> +/- 15 %
Korngröße	Korngröße	0 - 1 mm
Kornform		Rund/gebrochen
Wasseraufnahme/-saugen	Wasseraufnahme	NPD
	Wassersaughöhe	NPD
Kornfestigkeit		NPD
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebrochener Oberflächen		NPD
Raumbeständigkeit		NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit		Beständig gemäß langdauernder Erfahrung im Nordischen Klima
Zusammensetzung/Gehalt	Chloride	< 0,02 %
	Acid soluble sulfate	< 0,5 %SO <sub>3</sub>
	Total sulfur	< 0,32 % S
Reinheit		NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen		NPD

8. *Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation*  
Nicht zutreffend

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*




Produktionsdirektør Susanne Bay Jensen  
(Name)

Randers  
(Ort)

2021.03.01  
(Datum)

## CE-Zeichen


<b>Leca Danmark A/S</b> Randersvej 75 DK-8940 Randers SV  18  DoP_DK_16200000_EN 13055-2
<b>EN 13055-2</b>  16200000_EN 13055-2 Leca® 0-0,5  <b>Vorgesehene Verwendung(en)</b> Leichte Gesteinkörnungen für ungebundene und gebundene Verwendung.
<b>Erklärte Leistung:</b> Kornform: Rund/Gebrochen
Die Leistungserklärung und CE-Zeichen ist am <a href="http://www.leca.dk">www.leca.dk</a> verfügbar oder kann auf Anfrage zugeschickt werden.