



Leistungserklärung

in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

No. DoP_DK_16210000_EN 13055-2_DE_Ver2

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
16210000_EN 13055-2 (Leca® 0,5-2,5)
2. *Vorgesehene Verwendung(en)*
Leichte Gesteinskörnung für ungebundene und gebundene Verwendung
3. *Hersteller:*
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Dänemark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.dk
4. *Autorisierter Repräsentant*

Leca Norge AS Årensvegen 1 2009 Nordby, Norway Phone: +47 4148 7100 Web: www.leca.com	Leca Sverige AB Box 6103 580 06 Linköping Sweden Phone +46 3186 7727 Web: www.leca.com	Fibo ExClay Deutschland GmbH Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt Germany Phone +49 4773 896 0 Web: www.leca.com	Leca UK Regus House, Herons way Chester Business Park Chester, CH4 9QR UK Phone +44 844 3351 770 Web: www.leca.com
---	--	---	---

5. *Systeme zur Bewertung*
AVCP System 4
6. *Harmonisierte Norm:*
EN 13055-2:2004

7. *Erklärte Leistung:*

Wesentliche Merkmale		Leistung
Schüttdichte		315 kg/m ³ +/- 15 %
Korngröße	Korngröße	0,25 – 3,15 mm
Kornform		Rund/gebrochen
Wasseraufnahme/-saugen	Wasseraufnahme	NPD
	Wassersaughöhe	NPD
Kornfestigkeit		NPD
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebrochener Oberflächen		NPD
Raumbeständigkeit		NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit		Beständig gemäß langdauernder Erfahrung im Nordischen Klima
Zusammensetzung/Gehalt 1)	Chloride	< 0,02 %
	Acid soluble sulfate	< 0,5 %SO ₃
	Total sulfur	< 0,32 % S
Reinheit		NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen		NPD

1) Material kann Kalktreiber enthalten

8. *Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation*
Nicht zutreffend

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




Produktionsdirektør Susanne Bay Jensen
(Name)

Randers
(Ort)

2021.03.01
(Datum)

CE-Zeichen


<p>Leca Danmark A/S Randersvej 75 DK-8940 Randers SV</p> <p>17</p> <p>DoP_DK_16210000_EN 13055-2</p>
<p>EN 13055-2</p> <p>Leca® 0,5-2,5 (Produkttyp: 16210000_EN 13055-2)</p> <p>Vorgesehene Verwendung(en) Leichte Gesteinkörnungen für ungebundene und gebundene Verwendung.</p>
<p>Erklärte Leistung: Kornform: Rund/gebrochen</p>
<p>Die Leistungserklärung und CE-Zeichen ist am www.leca.dk verfügbar oder kann auf Anfrage zugeschickt werden.</p>