



Leistungserklärung

in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

No. DoP_DK_16891020_EN 13055-2_DE_Ver2

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
16891020_EN 13055-2 (Leca® 10-20 Plads Vest)
2. *Vorgesehene Verwendung(en)*
Leichte Gesteinskörnungen für ungebundene und gebundene Verwendung
3. *Hersteller:*
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV,
Dänemark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.dk
4. *Autorisierter Repräsentant*

Leca Norge AS Årensvegen 1 2009 Nordby, Norway Phone: +47 4148 7100 Web: www.leca.com	Leca Sverige AB Box 6103 580 06 Linköping Sweden Phone +46 3186 7727 Web: www.leca.com	Fibo ExClay Deutschland GmbH Rahdener Strasse 1 21759 Lamstedt Germany Phone +49 4773 896 0 Web: www.leca.com	Leca UK Regus House, Herons way Chester Business Park Chester, CH4 9QR UK Phone +44 844 3351 770 Web: www.leca.com
---	--	---	---

5. *Systeme zur Bewertung*
AVCP System 4
6. *Harmonisierte Norm:*
EN 13055-2:2004



7. *Erklärte Leistung:*

Wesentliche Merkmale		Leistung
Schüttdichte		365 kg/m ³ +/- 15 %
Korngröße		8 - 20 mm
Kornform		Rund
Wasseraufnahme/-saugen	Wasseraufnahme 5 Min.	NPD
	Wasseraufnahme 60 Min.	NPD
	Wasseraufnahme 24 Stunden	NPD
	Wassersaughöhe	NPD mm
Kornfestigkeit		> 1,1 N/mm ²
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/ gebrochener Oberflächen		NPD
Raumbeständigkeit		NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit		Beständig gemäß langdauernder Erfahrung im Nordischen Klima
Zusammensetzung/Gehalt	Chloride	< 0,02 %
	Säurelösliches Sulfat	< 0,5 % SO ₃
	Gesamtschwefel	< 0,32 % S
Reinheit		NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen		NPD

8. *Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation*
Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Produktionsdirektør Susanne Bay Jensen
(Name)

Randers
(Ort)

2021.03.15
(Datum)



CE-Zeichen

<p>Leca Danmark A/S Randersvej 75 DK-8940 Randers SV</p> <p>17</p> <p>DoP_DK_16891020_EN 13055-2</p>
<p>EN 13055-2</p> <p>16891020_EN 13055-2 Leca® 10-20 Plads Vest</p> <p>Vorgesehene Verwendung(en) Leichte Gesteinskörnungen für ungebundene und gebundene Verwendung.</p>
<p>Erklärte Leistung: Kornform: Rund</p>
<p>Die Leistungserklärung und der CE-Zeichen sind auf www.leca.dk verfügbar oder können auf Anfrage zugeschickt werden.</p>